

**RI ST30**ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛОКОРДНЫЕ
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

| Информация о шинах | | | | | | | Рим | Техническая информация | | | | | | | | Надутый Без накачки Размеры | |
|--------------------|----------------|------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| Код продукта | Размер шины | Рейтинг звёзд | П/Т TL | LI / SI | Код TPA | Рекомендуемый обод (дюйм) | Максимальная скорость (км/ч) | Давление накачки (бар / psi) | Ładowność (kg) | | | | | | Общий диаметр (мм) | Ширина профиля (мм) | |
| | | | | | | | | | 3.5 Bar / 51 Psi | 3.75 Bar / 54 psi | 4.0 Bar / 58 psi | 5.0 Bar / 73 Psi | 5.25 Bar / 76 psi | 5.75 Bar / 83 Psi | 6.50 Bar / 94 psi | | |
| *URC025205702GTK | 20.5 R25 | ** | TL | 193 A2 / 177 B | L3 / E3 | 17.00/2.0 | 10 km / h | - | - | 8000 | 9500 | 9750 | 10300 | 11500 | 1492 | 520 | |
| | | | | | | | 50 km / h | 5300 | 5600 | 5800 | 6900 | 7300 | - | - | | | |
| *URC025235702GTK | 23.5 R25 | ** | TL | 201 A2 / 185 B | L3 / E3 | 19.50/2.5 | 10 km / h | - | - | 10300 | 12150 | 12500 | 13200 | 14500 | 1617 | 597 | |
| | | | | | | | 50 km / h | 6700 | 7100 | 7500 | 9000 | 9250 | - | - | | | |
| *URC025265702GTK | 26.5 R25 | ** | TL | 209 A2 / 193 B | L3 / E3 | 22.00/3.0 | 10 km / h | - | - | 12850 | 15000 | 15500 | 16500 | 18500 | 1750 | 673 | |
| | | | | | | | 50 km / h | 8500 | 9000 | 9500 | 11200 | 11500 | - | - | | | |