

AGR ALFAРадиальные
тракторные шины

код продукта	Размер & Норма слойности	ТТ/ТЛ	Ненагруженный надутый размер		Индекс нагрузки	символ скорости	Нагрузка и давление		Окружность качения	Нагруженный статический радиус
			Ширина раздела (mm)	Общий диаметр (mm)			Грузоподъемность шин (Kg)	Давление на шины при максимальной нагрузке (Psi)		
70 SERIES										
*UR7024380302GTK	380/70 R24	TL	380	1190	125/128	D/A8	1650/3630	23	3556	537
*UR7024420302GTK	420/70 R24	TL	418	1248	130/133	D/A8	1900/4180	23	3720	560
*UR7028380302GTK	380/70 R28	TL	380	1293	127/130	D/A8	1750/3850	23	3879	588
*UR7028420302GTK	420/70 R28	TL	418	1351	133/136	D/A8	2060/4540	23	4043	612
*UR7028480302GTK	480/70 R28	TL	480	1425	140/143	D/A8	2500/5510	23	4253	641
*UR7034480302GTK	480/70 R34	TL	479	1580	143/146	D/A8	2725/6000	23	4739	718
*UR7034520302GTK	520/70 R34	TL	516	1640	148/151	D/A8	3150/6940	23	4908	742
*UR7038480302GTK	480/70 R38	TL	480	1685	145/148	D/A8	2900/6390	23	5067	771
*UR7038520302GTK	520/70 R38	TL	516	1749	150	D	3350/7380	23	5223	793
*UR7038580302GTK	580/70 R38	TL	577	1827	155	D	3875/8540	23	5441	823

Продукт с маркировкой * будет запущен в производство 2022 года.